

Sostituire i tubi freno ogni due anni?

Scritto da Motosandro
Sabato 01 Ottobre 2011 07:01

NEW

Sostituire i tubi freno ogni due anni?



Bene, quando sono andato a fare il tagliando del mio GS.....

Mi hanno detto che ogni due anni bisognava cambiare almeno il liquido dell'impianto idraulico dei freni della moto, e sarebbe stato opportuno

Sostituire i tubi freno ogni due anni?

Scritto da Motosandro
Sabato 01 Ottobre 2011 07:01

sostituire anche i tubi dell'impianto stesso.

A questo punto mi sono informato della questione, e vi pubblico quello che è emerso.



È buona norma seguire sempre, per la manutenzione ordinaria; i consigli della Casa costruttrice che senza dubbio avrà effettuato

prove e test e se viene stabilito un limite di tempo per le sostituzioni è quello giusto, anche se può sembrare un intervallo breve,

ma ricordiamo che la sicurezza è un fattore importantissimo e da non' sottovalutare. È per questo che le tubazioni flessibili

dell'impianto-idraulico vanno sostituite insieme al liquido per avere garanzie di buon funzionamento. Infatti con l'uso queste

tubazioni possono prendere elasticità generando, con l'aumento del loro volume, delle cadute di pressione con diminuzione della

potenzialità frenante e col tempo possono anche arrivare alla rottura. Nell'effettuare queste manutenzioni

Sostituire i tubi freno ogni due anni?

Scritto da Motosandro
Sabato 01 Ottobre 2011 07:01

e sostituzioni bisogna ricordare di lavorare sempre in condizioni di massima pulizia, non usare stracci che lascino peli e/o polvere sulle superfici

interne delle pompe ed usare sempre ed esclusivamente liquido per freni "nuovo" contenuto in un recipiente sigillato. Il fluido per impianti idraulici è

altamente igroscopico e inglobando umidità diminuisce di efficacia nel funzionamento.

**Vedi articolo sulle caratteristiche del liquido per freni pubblicato in data 08-06-2010 sul Blog dei Motocappottati
, vi allego il link per andarvi a**

leggere l'articolo



Un lampeggio dal Team dei Motocappottati 🇮🇹